

TECHNISCHES MERKBLATT

Vialit Lusomat®



Art des Produktes

Maschine zur Verarbeitung von Nahtkleber nach ZTV Asphalt im Straßenbau.

Anwendungsgebiet

Längs- und Quernähte im Asphaltstrassenbau.

Einsatz bei der Verarbeitung von **Vialit Lusoplast® Nahtkleber**.

Eigenschaften

- Die Maschine ermöglicht eine schnelle, kostengünstige Verarbeitung durch nur eine Arbeitskraft
- Der Einsatz ist bei allen Mischgutarten sowie Einbaustärken möglich
- Dauerhaft hohe Einbauqualität durch maschinelles Auftragen
- Von erfahrenen Straßenbauern für Straßenbauer entwickelt

Technische Daten

- Abmessungen (LxBxH): 1.150 mm x 580 mm x 900 mm
- Gewicht (ohne Material): ca. 35 kg
- Materialförderung: Schneckenantrieb, 4 Takt - Honda Motor

Mitgeltende Unterlagen sind die Regelwerke in der gültigen Fassung bei der Erstellung dieses Merkblattes.

Grundlage dieses Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Da die Anwendungsgebiete für unsere Erzeugnisse und die Arbeitsbedingungen am Bau sehr unterschiedlich sind, können unsere Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungshinweise sein. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte unter normalen Bedingungen.

Unsere Hinweise entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck und die örtlichen Bedingungen zu überprüfen. Bei Zweifeln empfehlen wir, unsere Beratung einzuholen. Sicherheitsdatenblätter gemäß aktueller EU Verordnung können angefordert werden. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hiermit werden alle früheren Ausgaben des Technischen Merkblattes ungültig.